

BLOC-PORTE BATTANT 2 VANTEAUX COUPE-FEU & PARE-FLAMMES EI2 60'

Référence : NA 60.2H de Novoferm Alsal

1 - Feu :

EI2 60 minutes (Coupe-Feu & Pare-Flammes 60 minutes) Procès verbal CIDEMCO 28485 + CIDEMCO 13097
AGRÉMENT CTIM suivant PV n° 05-V-318

Sens du feu : Recto/Verso.

2 - Dimensions standard (passage libre L x H mm) (répartition de feuilles) :

Reservation de maconerie		Passage libre	
1200 x 2035 650 + 550	1200 x 2125 650 + 550	1140 x 2005	1140 x 2095
1400 x 2035 800 + 600	1400 x 2125 800 + 600	1340 x 2005	1340 x 2095
1600 x 2035 800 + 800	1600 x 2125 800 + 800	1540 x 2005	1540 x 2095
1800 x 2035 900 + 900	1800 x 2125 900 + 900	1740 x 2005	1740 x 2095
2000 x 2035 1000 + 1000	2000 x 2125 1000 + 1000	1940 x 2005	1940 x 2095

3 - Limites dimensionnelles en sur mesure (passage libre L x H mm) :

	Mini	Maxi
Largeur	1200	2300
Hauteur	1500	2150 2470 (cote opose paumelle)

4 - Descriptif de base

4.1 - Support

Montage et fixation sur mur béton ou cloison sèche avec precadre tubulaire metallique

4.2 - Dormant

Bâti universel à visser ou a recevoir type Z en acier de 1.5 mm d'épaisseur avec laquage RAL de même teinte que l'ouvrant, ou bâti tubulaire en variante

- Traverse haute assemblée aux montants
- Barre d'écartement agrafée au niveau du sol fini
- Joint intumescent centré sur chaque montant et en traverse
- 6 pates de scellement soudées (3 chaque montant vertical) + 1 ou 2 dans la traverse (en fonction de la largeur)

4.3 - Ouvrant

Parements en acier de 0,70 mm assemblés par profilage périphérique, formant un caisson de 58 mm à double recouvrement plat sur 3 cotés avec finition prelaquée Blanc RAL 9010 (autres teintes sur demande) ou tôle brute EZ, galva en option

- Masse vantail # 35 kg/m² environ
- Isolation para aime de fibre mineral compacte

4.4 - Ferrage

- 2 charnières à 3 lames 160 x 26, une paumelle à ressort et une paumelle de construction,(une sur butées à bille) sur chaque vantail
- 1 doigt de sécurité anti-dégondage en acier , sur chaque vantail

4.5 - Equipements standard

- Serrure de sécurité à mortaiser, à un point de fermeture latérale avec double béquillage et barillet européen sur vantail active
- Plaques et béquilles en acier enrobé de PVC noir
- Graniture avec plaque et béquille sur les deux cotés

BLOC-PORTE BATTANT 1 VANTAIL COUPE-FEU & PARE-FLAMMES EI2 60'

Référence : NA 60.2H de Novoferm Alsal

Variantes hors standard

5.1 - Dormant

- Bâti spécial rénovation pour pose visée à l'aide de chevilles à expansion.
- Bâti à sceller pour pose en feuillure
- Installation de un joint d'étanchéité EPDM pour garantir une fermeture douce

5.2 - Equipements hors standard :

- Anti-panique
- Crémone automatique 2 points sur semi-fixe
- Ferme-porte à coulisse
- Ferme-porte à bras compas
- Béquillage aluminium ou acier inoxydable
- Selecteur de fermeture

5.3 - Oculus et grilles de ventilation

- Oculus rectangulaire, Coupe-Feu & Pare-Flammes EI 60 minutes, dimensions maximum (mm) 600 L x 600 H ou
- Oculus circulaire, Coupe-Feu & Pare-Flammes EI 60 minutes, diamètre (mm) 250 mm ou 300 mm (clair de vitrage)
- Grille d'aération rectangulaire en bas de vantail, Coupe-Feu & Pare-Flammes EI 30,

6 - Stockage

Pour conserver toutes leurs caractéristiques, nos bloc-portes doivent être stockés à plat, séparés par des intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité.

7 - Performances additionnelles

Isolation acoustique 37 dB, thermique, contrôle d'accès par ventouses.

Coordonnées du Fabricant : NOVOFERM ALSAL – Poligono Industrial de Guarnizo - 39611 GUARNIZO

Tel : 34 942 544 044 - Fax : 34 942 544 045

www.novofermalsal.com - ventas@novofermalsal.com